

鹰潭ALC屋面板

生成日期: 2025-10-28

木材的平衡含水率随它们所处环境的温度和湿度的变化而变化，当平衡含水率和环境湿度有差值时，会趋向于接近环境。这就产生了木材的湿胀与干缩现象，这是木材特有的物理现象。木材又是一种各向异性体。实际使用中的木材其含水率都在纤维饱和点以下，所以水分的得失主要是细胞壁的吸附水。木材的细胞绝大多数是纵向生长的，它的胀缩都是和细胞壁方向垂直的。作为一块地板，我们可以发现其纵向一般都没有什么胀缩，而宽度方向的胀缩率一般为3%~6%（系指木材含水率在纤维饱和点含水率以下的变化）。由此可见，控制好地板的含水率是十分重要的。不但生产中必须重视，在铺设中更应重视，不让地板受潮产生变形□ ALC板是一种轻质质量好的围护结构材料。鹰潭ALC屋面板

木材的平衡含水率随它们所处环境的温度和湿度的变化而变化，当平衡含水率和环境湿度有差值时，会趋向于接近环境。这就产生了木材的湿胀与干缩现象，这是木材特有的物理现象。木材又是一种各向异性体。实际使用中的木材其含水率都在纤维饱和点以下，所以水分的得失主要是细胞壁的吸附水。木材的细胞绝大多数是纵向生长的，它的胀缩都是和细胞壁方向垂直的。作为一块地板，我们可以发现其纵向一般都没有什么胀缩，而宽度方向的胀缩率一般为3%~6%（系指木材含水率在纤维饱和点含水率以下的变化）。由此可见，控制好地板的含水率是十分重要的。不但生产中必须重视，在铺设中更应重视，不让地板受潮产生变形。鹰潭ALC屋面板ALC板材上午原材料是不燃的无机材料，具有很好的耐火性能。

实木地板用材取自森林，使用无挥发性的耐磨油漆涂装，从材种到漆面均绿色无害，不像瓷砖有辐射，也不像强化地板有甲醛，是天然绿色无害的地面建材。对人好处实木地板纹理自然、气味芬芳，使人仿佛置身于森林之中，充分感受大自然的气息，还可以释放对人体有益的负离子等。实木地板除了能吸收紫外线，使人眼睛感到舒服，间接预防近视的产生。木地板还具有不结露、不发霉的特性，可避免螨类细菌的繁殖，减少气喘疾病、鼻子和皮肤过敏的产生，同时木地板不含虫等微生物（经过高温高压已杀死了木材里面的虫及虫蛹），避免了微生物的危害。木地板软硬适中、粗滑中庸，能够起到缓冲作用，免除了老人小孩摔伤的危险。木地板弹性适中，可缓和脚步的重量负荷，具有消除疲劳的功效；尤其是仿古地板，可是起到脚底按摩的作用，疏通经脉，。

硅砂和石灰石是ALC生产所需的原材料，是天然分布的廉价材料。生产过程中所有废弃物均可回收利用，无废弃物排放，无环境污染。生产中采用蒸汽养护，所需能耗也低于粘土砖生产。其生产具有节能、节土、节水的特点，保护了生态环境，符合国家建筑业可持续发展战略。节能。由于ALC板具有良好的保温性能，可以有效降低建筑使用过程中采暖空调的运行成本，达到节能的目的。投资□ALC板比普通墙体薄，在同等建筑面积下，可以减少结构的占地面积，增加使用面积。由于ALC板重量轻，可以有效降低地基和基础的成本，也可以根据需要在工厂内制作成表面有各种图案的艺术板，有效降低建筑物的装修成本，具有良好的经济性□ALC板按干体积密度分□B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别。

地板应在施工后期铺设，不得穿插施工。铺设后应尽快打磨和涂装。避免弄脏地板或使受潮变形。地板铺设前宜拆包堆放在铺设现场1~2天，使其适应环境，避免铺设后呈现胀缩变形。铺设应做好防潮办法，尤其是底层等较潮湿的场合。防潮办法有涂防潮漆、铺防潮膜、使用铺垫宝等等。龙骨应平坦牢固，切忌用水泥加固，比较好用膨胀螺栓、美固钉等。龙骨应选用握钉力较强的落叶松、柳安等木材。龙骨或毛地板的含水率应接近

地板的含水率。龙骨距离不宜太大，一般不超过40厘米。地板两头应落真实龙骨上，不有空搁，且每根龙骨上都必须钉上钉子。不得使用水性胶水。地板不宜铺得太紧，四周应留满足的伸缩缝（0.5~1.2厘米），且不宜超宽铺设，如遇较宽的场合应分隔堵截，再压铜条过渡。地板和厅、卫生间、厨房间等石质地面交接处应有彻底的阻隔防潮办法。地板色差不可避免，如对色差有较高要求，可预先分拣，采纳逐渐过渡的办法，以削减视觉上的突变感。使用中忌用水冲洗，避免长时间的日晒、空调连续直吹，窗口处避免雨淋、避免硬物撞摩擦。为维护地板，在漆面上能够打蜡（从维护地板的视点看，打蜡比涂漆效果更好）。在平面内通过墙板具有的可转动性，使墙体在平面内具有适应较大水平位移的随动性。鹰潭ALC屋面板

ALC板按板面形状可分为普通板, 艺术板（花纹板）, 变截面板, 角型板。鹰潭ALC屋面板

隔音性：该材料是一种由大量均匀的、互不连通的微小气孔组成的多孔材料，具有很好的隔音性能，100厚的ALC板平均隔音量40.8dB□150厚ALC板的平均隔音量45.8dB□耐火性□ALC板材是一种不燃的无机材料，具有很好的耐火性能，作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时；150厚板>4小时；50厚板保护钢梁耐火极限>3小时；50厚板保护钢柱耐火极限>4小时；都超过了一级耐火标准；耐久性□ALC是一种无机硅酸盐材料，不老化，耐久性好，其使用年限可以和各类建筑物的使用寿命相匹配；抗冻性：抗冻性好，经冻融试验后质量损失<1.5%(国家标准<5%)，强度损失<5%(国家标准<20%)；抗渗性：抗渗性好，比标准砖抗渗性好5倍；软化系数：软化系数高□ $R_w/R_o=0.88$ □环保性能：该材料无放射性，无有害气体逸出，是一种绿色环保材料；鹰潭ALC屋面板

江西锦庭建新建材有限公司位于汇仁大道1888号恒大城26#2单元2502室，拥有一支专业的技术团队。专业的团队大多数员工都有多年工作经验，熟悉行业专业知识技能，致力于发展ALC板材的品牌。公司不仅*提供专业的江西锦庭建新建材有限公司是一家专业从ALC轻质墙板销售，方案设计，施工安装一站式服务的企业。公司现有专业建造师、工程师、施工员及数十名专业安装团队。诚信务实，技术精湛，擅长钢结构外墙、内墙、住宅、商业、防水墙，屋面板楼板等领域的安装。公司领团队兢兢业业，诚实守信，为客户提供专业一站式服务体验，致力成为ALC板材安装值得信赖的企业。，同时还建立了完善的售后服务体系，为客户提供良好的产品和服务。自公司成立以来，一直秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，始终坚持以客户的需求和满意为重点，为客户提供良好的ALC板材□ALC墙板□ALC板，从而使公司不断发展壮大。